

Alarm Sistemleri

KABLOLU KEYPAD

Ürün Tanımı

Tüm sistemin kontrol ve programına olanak sağlar. Kasa içinde dahili siren ve sistem durum ledleri



156\$

EL-2724

Ürün Tanımı

Kablosuz Keypad
16 adet ev otomasyonu ünitesi kontrol edilebilir. Saat ve tarih göstergeli, alarm hafıza kayıt opsiyonu ve dil seçeneekli sesli yönlendirme kullanıcı tarafından yapılabilen kolay pil değişimi. Smartkey okuyucu (Opsiyonel)



520\$

EL-2714

Ürün Tanımı

Kablosuz Multi Fonksiyon
Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, Sistem kapatma, Ev otomasyonu ve panik fonksiyonu



76\$

KABLOLU HARİCİ KONUŞMA ÜNİTESİ

Ürün Tanımı

Telefon hattını kullanarak karşılıklı görüşmeye yarayan ilave mikrofon ve hoparlör ünitesi. Alarm komutları bu ünite üzerinden sesli olarak takip edilebilir



152\$

EL 2635 KABLOSUZ REPEATER

Ürün Tanımı

EL-2635 Kablosuz Repeater, kontrol paneli ile kablosuz dedektörler arasındaki mesafenin uzunluğundan dolayı meydana gelen sinyal zayıflıkları önlemek ve düzenli sinyal aktarmak için kullanılır. EL-2635 Kablosuz Repeater'in Test ve sistem programı, kendi program keypad'i olan LCD Keypad'le yapılır. LCD Keypad'ten 32 adet verici programlanır. Batarya ve AC girişimlerin yanı sıra bu girişler led ile izlenir. 9V AC yada 12V DC transformator ile beslenir. 6V / 850 mAh batarya ile yedeklenir. (5X1.2 Ni-MH şarj edilebilir pil. AAAL tipi) Ayrıca sabotaj switch ile korunmuştur.



Kablosuz Repeater

164

EL-2620

Teknik Özellikler



Kablosuz Tuş Takımı

16 Ev Otomasyon Ünitesinin Uzaktan Kontrolü
Tek Tuşla Tam / Yarım / Çevre Alarm Kurumu
Panik Alarm Fonksiyonu
Pil Durum Göstergesi
Dahili Hoparlör

160\$

EL 2614 UZAKTAN KUMANDA

Teknik Özellikler

Tipi	Anahtarlık Kumanda
Dizayn	Kompakt Tasarım
Fonksiyonlar	4 Tuş 5 Programlama Fonksiyonu Tam /Yarım/ Çevre Alarm Kurulumu, Ev Otomasyonu, Panik
Gösterge	Led İle Sinyal Akışının Gösterimi
Diğer	Pil Bitmesine Karşı Sabit Sinyal Aktarım Zamanı



64\$

EL-2614

Ürün Tanımı

Kablosuz Uzaktan Kumanda
Komple / Bölgesel / Çevresel kurma, sistemkapatma ve 16 adet ev otomasyonu modülünün tek tek kontrol edilmesi.



200\$

KABLOLU ZON MODÜLÜ

Teknik Özellikler

Güç Girişi	230V AC yada 15V AC (AC-AC Adaptör ile)
Batarya	12VDC / 7.2A
Dedektör Besleme Voltajı	10.5VDC - 13VDC - 40mA
Programlanabilir Röle- Özellikleri	14VDC - 100 yada 600mA (PGM çıkışı kuru kontak yada open kollektör olarak konfigüre edilebilir)
BUS Bağlantı Özellikleri	3 yada 4 kablo (24 AWG) 100 - 300m
Zon Sayısı	8
Adresleme	Jumper Seçme
Loop Tipi	N:C / N.O / E.O.LR programlanabilir.
Loop Hızı	Hızlı ve yavaş algılama programlanabilir
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 50°C
Ölçüler	260 x 240 x 85 mm

232\$

Teknik Özellikler

Anten	Dış Çubuk Anten
Frekans	868.35, 433.92 or 418 MHz FM
Çalışma Voltajı	9VAC or 12VDC
Güç Harcaması	6V/850mAh (5x1.2 Ni-MH Şarj edilebilir pil, size AAAL)
Batarya Tipi	100mA max. (transmisyon durumunda)
Ses Şiddeti	0 - 60dB
Ölçüler	123 x 109 x 27mm