


İnfraredli Dome Kameralar

DP-ICD3S

DUNLOP®



Teknik Özellikler

Resim Sensörü	1/3" Sony Super HAD II
Piksel Sayısı	410K
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal / External(Line-Lock)
Çözünürlük	600 TVL Renkli / 680 TVL S/B
S/N Oranı	48dB or More(AGC OFF)
Video Çıkışı	2 Adet CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Min. Işık Seviyesi	0.01 Lux(F/1.2)
Gamma	$\gamma=0.45$ typ.(0.45, 0.6, 1.0, user)
OSD	Dahili OSD Kontrol Menüü
Beyaz Ayarı	ATW(2,500°K~9,500°K)/MANUAL/AWC
Shutter Hızı	1/60(1/50)~1/100.000sec
Arka Işık Ayarı	BLC/HLC/OFF
AGC	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
Hareket Algılama / Maskeleye	64 Hareket 4 Maskeleye Bölgesi
Darbe Algılama	ON/OFF
Day & Night	AUTO, COLOR, B/W (IR-CUT içerir)
Led Parlaklığı	LOW, MIDDLE, HIGH, OFF
Led Sayısı	24 Adet IR Led
Aydınlatma Mesafesi	25m
Hata Düzeltme	AUTO/OFF
Uzaktan Kontrol	RS-485(Protocol : Pelco D, Pelco P)
Lens	2.8~12mm Varifocal Autoiris Lens
Çalışma Voltajı	12V DC veya 24V AC(Dual Voltage)
Enerji Harcaması	MAX.600mA(at 12V DC, 24V AC):LED ON
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50 °C
Ağırlık	400g

