



SSD DİSK
DESTEĞİ



Teknik Özellikler

DP-804HMI-ST

DP-806HMI-ST

DP-808HMI-ST

GÖRÜNTÜLENME

Video	Giriş	4 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)	6 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)	8 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)
Canlı	Görüntülenme Hızı	100 Fps	150 Fps	200 Fps
	Çözünürlük	704 x 576		
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4	1 / 4 / 6	1 / 4 / 6 / 8

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	100 Fps	150 Fps	200 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı		
	Pre Alarm	1sn ~ 30sn		
	Post Alarm	1sn ~ 10dk		
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü		
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Zoom		
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir		
	Band Genişliği	32Kbps ~ 4mbit arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	24 Kanal Video Transferi		
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP		
Depolama	Görüntülenme	Client yazılımı / internet Explorer / Cep Telefonu		
	Maksimum Kapasite	4 Tb		
Yedekleme	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu (2.5" HDD veya SSD Destekler)		
	Arayüz	USB / Kumanda / Network (IE ve Client)		
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4		
	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)		
	Video Koruması	WaterMark		

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	1 Kanal, Geliştirilmiş 4 Pin 1Vp-p 75Ω (Video + Ses)		
Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal	6 Kanal / 1 Kanal	8 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis		
Alarm	Giriş / Çıkış	3 Kanal / 2 Kanal		
Harici Bağlantı	Sürüş Bilgileri	4 Kanal / 1 Kanal (Rezerve)		
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100M adaptive Ethernet Arayüzü		
	GPS Modül	Var (Dahili)		
	3G Modül	Var (Dahili)		
	Hız Sensörü	Var (Dahili)		
	WIFI	Dahili WIFI modül, 802.11 b/g/n		
	USB	1 Port USB 2.0		
	Anten Arayüzü	SMA Arayüzü 3G, GPS ve WiFi Anteni		
	DVR Kontrol	Mouse / Uzaktan Kumanda / Klavye		

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	6 ~ 36V DC / <10W		
	Voltaj Çıkışı	12V / 2A, 5V/2A DC Çıkış (Resetlenebilir Sigorta Korumalı)		
	Kontakt Kapatma Gecikmesi	Araçın kontağı kapandıktan sonra DVR 5dk ile 6 saat arasında çalışabilir.		
	Otomatik Kapat-Aç	Günlük belirlenen zamanda DVR Kapatılabilir veya açılabilir.		
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-15°C~+55°C / 10% ~ 95%		
Mekanik	Boyutlar	236 x 73 x 210mm		
	Ağırlık	3 Kg		