

4 / 8 / 16 Kanal Video 1 / 4 / 16 Kanal Ses

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

960 x 576 Çözünürlükte Real-Time Kayıt (Full WD1)

4 / 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme

VGA, HDMI, CVBS Monitör ve Loop Çıkışları (16 Kanal için)

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

4 Kanal için 1 Adet, 8 ve 16 Kanal için 2 Adet SATA Portu

Her Bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler

HDD ve Kamera Gruplama Özelliği, Dosya Kilitleme

DVR Klavyesi ile Kontrol

Kullanıcı Yetkilendirme

128 Kanal Video Transferi

Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)

DP-1204HI-SH

240\$

DP-1208HI-SH

790\$

DP-1216HI-SH

940\$

960H
CCDFULL WD1
960 x 576

Teknik Özellikler

DP-1204HWI-SH

DP-1208HWI-SH

DP-1216HWI-SH

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75 Ω	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time	200 Fps Real-Time	400 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576		
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4	1 / 4 / 6 / 8 / 9	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	100 Fps	200 Fps	400 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576 / 960 x 576		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı		
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn		
Kayıt İzleme	Post Alarm	5sn ~ 10dk		
	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Doya / Resim		
Network	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom		
	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir		
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir		
Depolama	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	32 Kanal Video Transferi	128 Kanal Video Transferi	128 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6		
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)		
	Maksimum Kapasite	Her bir SATA Portu 4Tb HDD Destekler		
	Dahili HDD	1 Adet SATA HDD Portu	2 Adet SATA HDD Portu	2 Adet SATA HDD Portu
Yedekleme	Arayüz	USB / Network (IE ve Client) / DVD-RW (Opsiyonel)		
	Dosya Formatı	MP4		
Güvenlik	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)		
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme		

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / Loop Çıkışı (Sadece 16 Kanal için)		
	Ses	Giriş	1 Kanal	4 Kanal
Çıkış		1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal
Sıkıştırma Formatı		G.711u		
Alarm	Giriş	-	-	16 Kanal
	Çıkış	-	-	1 Kanal
Bağlantılar	Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme		
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü		
	Seri Port	-		
	PTZ Kontrol Portu	RS-485		
	USB	2 port USB 2.0		
PTZ Kamera Protokolleri	DVR Kontrol	Mouse/Ön Panel/Uzaktan Kumanda/Network(IE/CMS Yazılımı)/Klavye		
		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.		

Dunlop klavye ile 31 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



DP-103KI

740\$