

- 4 Kanal 960H Video Kaydı
- 1280 x 1024 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI çıkışı
- 4 Kanal 960H Çözünürlüğünde Kayıt İzleme
- VGA, HDMI ve BNC Monitör çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet Sata Portu ile 4 TB HDD desteği
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme / Resim Çekme / AVI Yedekleme
- 128 Kanal Video Transferi
- Kullanıcı Gruplandırma ve Yetkilendirme Özelliği
- CMS Yazılımı Desteği
- TCP/ NTP / DST / uPNP/ FTP / DDNS / 3G ve PPPoE Protokol Desteği
- Cep Telefonu Desteği ( Iphone, Ipad, Android )



**FULL WD1**  
**960x576**

**960H**



## Teknik Özellikler

### GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal CVBS 1Vp-p Kompozit 75ohm
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	960 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4

### PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 fps
	Çözünürlük	960 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 30sn
Kayıt İzleme	Post Alarm	0sn ~ 180sn
	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Olay / Smart Search
Network	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
	Transfer Hızı	2~25Fps
	Band Genişliği	256~2048 Kbps
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	128 Kanal Video Transferi
Depolama	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP, NTP, DST, UPNP, FTP, 3G
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Ipad, Android) / IE / Safari / Chrome / Firefox / CMS
	Maksimum Kapasite	4 TB
Yedekleme	Dahili HDD	1 Adet SATA Portu
	Harici HDD	-
Güvenlik	Arayüz	USB / Network
	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
Güvenlik	Şifre Koruması	16 Kullanıcıya kadar şifreleme
	Video Koruması	Watermark / Dosya Kilitleme

### BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	HDMI (1280 x 1024) / VGA (1280x1024) / 1 Kanal CVBS
Ses	Giriş / Çıkış	-
	Sıkıştırma Formatı	-
	Örnekleme Hızı	-
Alarm	Giriş / Çıkış	-
	Uzak Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Alarm / Ekran Uyarısı
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	Harici SATA (E-Sata)	-
DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye	
PTZ Kamera Protokolleri		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler

### GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	4W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 50°C
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar	324mm x 54 x 258
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce