

- 4 Kanal Video, 2 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI çıkışı
- 4 Kanal 960H Çözünürlüğünde Kayıt İzleme
- VGA, HDMI ve BNC Monitör çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 2 Adet Sata Portu ile 8 TB HDD desteği
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme / Resim Çekme / AVI Yedekleme
- 128 Kanal Video Transferi
- Kullanıcı Gruplandırma ve Yetkilendirme Özelliği
- CMS Yazılımı Desteği
- TCP/ NTP / DST / uPnP/ FTP / DDNS / 3G ve PPPoE Protokol Desteği
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Ipad, Android)



FULL D1
960 x 576

960H



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal CVBS 1Vp-p Kompozit 75ohm
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time
	Çözünürlük	960 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 fps
	Çözünürlük	960 x 576
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5sn ~ 30sn
	Post Alarm	0sn ~ 180sn
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Olay / Smart Search
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma
Network	Transfer Hızı	2~25Fps
	Band Genişliği	256~2048 Kbps
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	128 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP, NTP, DST, UPNP, FTP, 3G
Depolama	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Ipad, Android) / IE / Safari / Chrome / Firefox / CMS
	Maksimum Kapasite	8 TB
	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu
Yedekleme	Harici HDD	-
	Arayüz	USB / Network
Güvenlik	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı
	Şifre Koruması	16 Kullanıcıya kadar şifreleme
Video Koruması	Video Koruması	Watermark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot	
	Ses	Giriş / Çıkış	2 Kanal / 1 Kanal
	Sıkıştırma Formatı	G.711a	
Alarm	Örnekleme Hızı	64Kbps	
	Giriş / Çıkış	4 Kanal	
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	1 Kanal	
	Ethernet	RJ-45 10 / 100 / 1000M Ethernet Arayüzü	
	Seri Port	RS-485	
	PTZ Kontrol Portu	2 port USB 2.0	
	USB	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / CMS Yazılımı / IE / Klavye	
	Harici SATA (E-Sata)	-	
DVR Kontrol	Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler		

PTZ Kamera Protokolleri

GENEL	Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V
	Güç Harcaması	8W	
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 50°C	
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%	
Mekanik	Boyutlar	324mm x 54 x 258	
	Rack Mount kit	-	
Dil		Türkçe / İngilizce	