

- 4 / 8 / 16 Kanal Görüntü 4 Kanal Ses
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- 4 / 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet SATA Portu ile 3 TB HDD Desteği
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme
- Dosya Kilitleme / Silme
- 1 Kanal Sınırsız Video Yayını
- 10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi
- Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği
- 256 Kanal CMS Yazılımı ile Sınırsız DVR kontrolü
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)



TD-1004IM : 4 Kanal FULL D1

TD-1008IM : 4 Kanal FULL D1 + 4 Kanal CIF Real-Time

TD-1016IM : 16 Kanal CIF Real-Time

**256 KANAL
CMS**



Teknik Özellikler

TD-1004IM

TD-1008IM

TD-1016IM

GÖRÜNTÜLEME

| | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Video | Giriş | 4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω | 8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω | 16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω |
| Canlı | Görüntüleme Hızı | 100 Fps Real-Time | 200 Fps Real-Time | 200 Fps Real-Time |
| | Çözünürlük | 704 x 576 | | |
| | Çoklu Ekran Gösterimi | 1 / 4 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 |

PERFORMANS

| | | | | |
|--------------|--------------------|---|---------|---------|
| Kayıt | Sıkıştırma Formatı | H.264 | | |
| | Kayıt Hızı | 100 Fps | 200 fps | 400 Fps |
| | Çözünürlük | 352 x 288 / 704 x 576 | | |
| | Resim Kaydı | Alarm anında resim kaydını destekler | | |
| | Kayıt Modu | Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket | | |
| | Üzerine Yazma Modu | Açık / Kapalı | | |
| | Pre-Alarm | 5sn ~ 30sn | | |
| Kayıt İzleme | Post Alarm | 10sn ~ 300sn | | |
| | Arama Modu | Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim | | |
| Network | Pleybek Fonksiyonu | Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma | | |
| | Transfer Hızı | 1 ~ 25 Fps | | |
| Depolama | Band Genişliği | Her kanal için 32 Kbps ~ 768 Kbps arasında ayarlanabilir | | |
| | Çoklu Stream | H.264 (Dual Stream) | | |
| | Kullanıcı Sayısı | 10 Kullanıcı | | |
| | Protokol Desteği | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, HTTP | | |
| | Görüntüleme | Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS | | |
| Yedekleme | Maksimum Kapasite | 3 TB | | |
| | Dahili HDD | 1 Adet SATA Portu | | |
| | Harici HDD | - | | |
| Güvenlik | Arayüz | USB / Network | | |
| | Dosya Formatı | AVI / DVR Formatı | | |
| Bağlantılar | Şifre Koruması | 64 kullanıcıya kadar şifreleme | | |
| | Video Koruması | WaterMark / Dosya Kilitleme | | |

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Görüntülenme | Monitör | VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot | | |
| | Ses | Giriş / Çıkış | 4 Kanal / 1 Kanal | |
| Alarm | Sıkıştırma Formatı | OggVorbis | | |
| | Örnekleme Hızı | 16Kbps | | |
| | Giriş / Çıkış | 4 Kanal / 1 Kanal | 8 Kanal / 1 Kanal | 16 Kanal / 1 Kanal |
| Bağlantılar | Uzak Bilgilendirme | E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme | | |
| | Ethernet | RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü | | |
| PTZ Kamera Protokolleri | Seri Port | - | | |
| | PTZ Kontrol Portu | RS-485 | | |
| | USB | 2 port USB 2.0 | | |
| | Harici SATA (E-Sata) | - | | |
| | DVR Kontrol | Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / IE / Klavye | | |
| GENEL | DVR Kontrol | Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler | | |

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01

| | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Elektriksel | Çalışma Voltajı | DC 12V | | |
| | Güç Harcaması | 30W | | |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ + 50°C | | |
| | Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | | |
| Mekanik | Boyutlar | 300mm x 270mm x 55mm | | |
| | Rack Mount kit | - | | |
| Dil | | Türkçe / İngilizce | | |