

4 / 8 / 16 Kanal Görüntü 4 Kanal Ses

1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı

4 / 8 / 16 Kanal Kayıt İzleme

VGA, Spot, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

1 Adet SATA Portu ile 3 TB HDD Desteği

DVR Klavyesi ile Kontrol

Alarm Anında Resim Kaydı Yapabilme

Dosya Kilitleme / Silme

1 Kanal Sınırsız Video Yayını

10 Kullanıcıya Kadar Network Erişimi

Kullanıcı Yetkilendirme ve IP Kısıtlama Özelliği

256 Kanal CMS Yazılımı ile Sınırsız DVR kontrolü

Cep Telefonu Desteği ( Iphone, Android, Blackberry, Windows Mobile)

TD-1004IM

190\$

TD-1008IM

270\$

TD-1016IM

390\$

Elegance®



TD-1004IM : 4 Kanal FULL D1

TD-1008IM : 4 Kanal FULL D1 + 4 Kanal CIF Real-Time

TD-1016IM : 16 Kanal CIF Real-Time

256 KANAL  
CMS

## Teknik Özellikler

## TD-1004IM

## TD-1008IM

## TD-1016IM

## GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	4 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω	8 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	100 Fps Real-Time	200 Fps Real-Time	200 Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576		
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4	1 / 4 / 6 / 8 / 9	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16

## PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	100 Fps	200 fps	400 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 576		
	Resim Kaydı	Alarm anında resim kaydını destekler		
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı		
	Pre-Alarm	5sn ~ 30sn		
	Post Alarm	10sn ~ 300sn		
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih / Tarih & Saat / Olay / Resim		
	Pleybek Fonksiyonu	Kayıt Kilitleme / Kayıt Silme / İleri Sarma / Geri Sarma		
Network	Transfer Hızı	1 ~ 25 Fps		
	Band Geniliği	Her kanal için 32 Kbps ~ 768 Kbps arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı		
	Protokol Desteği	TCP/IP,DHCP,DNS, DDNS,PPPoE,HTTP		
	Görüntüleme	Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android) / IE / Safari / CMS		
Depolama	Maksimum Kapasite	3 TB		
	Dahili HDD	1 Adet SATA Portu		
	Harici HDD	-		
Yedekleme	Arayüz	USB / Network		
	Dosya Formatı	AVI / DVR Formatı		
Güvenlik	Şifre Koruması	64 kullanıcıya kadar şifreleme		
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme		

## BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	VGA (1920 x 1080) / HDMI ( 1920 x 1080 ) / 1 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot		
Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal		
	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis		
	Örnekleme Hızı	16Kbps		
Alarm	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal	8 Kanal / 1 Kanal	16 Kanal / 1 Kanal
	Uzak Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme		
Bağlantılar	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü		
	Seri Port	-		
	PTZ Kontrol Portu	RS-485		
	USB	2 port USB 2.0		
	Harici SATA (E-Sata)	-		
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / IE / Klavye		
PTZ Kamera Protokolleri		Pelco D, Pelco P ve birçok protokolü destekler		

## GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V		
	Güç Harcaması	30W		
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ + 50°C		
	Çalışma Nemi	10% ~ 90%		
Mekanik	Boyutlar	300mm x 270mm x 55mm		
	Rack Mount kit	-		
Dil		Türkçe / İngilizce		

ELG-01 klavye ile 255 adet DVR cihazının full menü kontrolü yapılabilir



ELG-01

740\$