

4 / 6 / 8 Kanal Real Time Görüntüleme ve Ses Kaydı

H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği

WVSCient yazılımı ile Google Map Üzerinden Araç Takibi ve Yönetim

MVA Yazılımı ile Kayıt Analizi Yapılabilir.

Hareketli Ortamlar için Tasarlanmış 4 Pinli Bağlantı Soketleri

Patentli Anti Shock Teknolojisi ile HDD Koruma

2 Adet SATA 2.5" HDD Desteği

Geniş Voltaj Aralığında Çalışılabilir (DC 6V ~ 36V)

Kontakt Kapandıktan Sonra Çalışılabilir (5dk ~ 360dk)

Planlanan Saatte DVR ı Otomatik olarak Açma / Kapatma

Dahili 3G (CDMA, EVDO, TD-SCDMA) SIM Kart Modülü

Dahili GPS Modül

Dahili G (Hız) Sensörü

3 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı

Kamera veya Sensörler için DC Voltaj Çıkışı (+5V ~ +12V)

RS-485 Çıkışı ile PTZ Kamera Kontrolü

DP-804HMI-ST

1800\$

DP-806HMI-ST

2200\$

DP-808HMI-ST

2600\$


**SDD Disk
DESTEĞİ**


Teknik Özellikler

DP-804HMI-ST

DP-806HMI-ST

DP-808HMI-ST

GÖRÜNTÜLENME

Video	Giriş	4 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)	6 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)	8 Kanal, (Video + Ses + Voltaj)
Canlı	Görüntülenme Hızı	100 Fps	150 Fps	200 Fps
	Çözünürlük	704 x 576		
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4	1 / 4 / 6	1 / 4 / 6 / 8

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264		
	Kayıt Hızı	100 Fps	150 Fps	200 Fps
	Çözünürlük	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576		352 x 288
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket		
	Üzerine Yazma Modu	Açık / Kapalı		
	Pre Alarm	1sn ~ 30sn		
	Post Alarm	1sn ~ 10dk		
	Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü	
Pleybek Fonksiyonu		İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Zoom		
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir		
	Band Genişliği	32Kbps ~ 4mbit arasında ayarlanabilir		
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)		
	Kullanıcı Sayısı	24 Kanal Video Transferi		
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, NTP		
	Görüntülenme	Client yazılımı / internet Explorer / Cep Telefonu		
Depolama	Maksimum Kapasite	4 Tb		
	Dahili HDD	2 Adet SATA Portu (2.5" HDD veya SSD Destekler)		
Yedekleme	Arayüz	USB / Kumanda / Network (IE ve Client)		
	Dosya Formatı	MP4		
Güvenlik	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)		
	Video Koruması	WaterMark		

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	1 Kanal, Geliştirilmiş 4 Pin 1Vp-p 75Ω (Video + Ses)		
	Ses	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal	6 Kanal / 1 Kanal
Alarm	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis		
	Giriş / Çıkış	3 Kanal / 2 Kanal		
Harici Bağlantı	Sürüş Bilgileri	4 Kanal / 1 Kanal (Rezerve)		
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100M adaptive Ethernet Arayüzü		
	GPS Modül	Var (Dahili)		
	3G Modül	Var (Dahili)		
	Hız Sensörü	Var (Dahili)		
	WIFI	Dahili WIFI modül, 802.11 b/g/n (Opsiyonel)		
	USB	1 Port USB 2.0		
	Anten Arayüzü	SMA Arayüzü 3G, GPS ve WiFi Anteni		
	DVR Kontrol	Mouse / Uzaktan Kumanda / Klavye		

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	6 ~ 36V DC / <10W		
	Voltaj Çıkışı	12V / 2A, 5V/2A DC Çıkış (Resetlenebilir Sigorta Korumalı)		
	Kontakt Kapatma Gecikmesi	Aracın kontağı kapandıktan sonra DVR 5dk ile 6 saat arasında çalışabilir.		
Çevre Koşulları	Otomatik Kapat-Aç	Günlük belirlenen zamanda DVR Kapatılabilir veya açılabilir.		
	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-15°C~+55°C / 10% ~ 95%		
Mekanik	Boyutlar	236 x 73 x 210mm		
	Ağırlık	3 Kg		