



DUNLOP®



## Genel Özellikler

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2048 x 1536 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night ( IR CUT Filtresi içerir )
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Dahili Power Over Ethernet ( 802.3af Standart )
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Autoiris Lens Desteği
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



## Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.6 Lux Siyah Beyaz: 0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	48dB
Lens Montajı	C/CS mount
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir ( True Day&Night ),
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1600 x 1200)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java )
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm mini-jack
Ses Çıkışı	1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı (Hat Seviyesi, 600Ω)-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi	1 Kanal
Alarm Çıkışı	1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 5.5W (ICR Filtresi açık olduğunda maks. 8.5W ) -W: Maks. 7 W (ICR Filtresi açık olduğunda maks.10W)
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	68 x 64.9 x 144.8 mm
Ağırlık	500gr