

DP-22D1T32-I3



Genel Özellikler

- 3 megapiksel (2048 × 1536) çözünürlük
- Yüksek oranlı video sıkıştırma standardı
- Progressive scan CMOS
- Dual stream ve mobil gözetleme için sub-stream desteği
- EXIR teknolojisi ile 30 metre IR mesafesi
- Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart slotu 64 GB kapasite
- IR cut filtresi
- PoE (Power over Ethernet)
- 3D DNR
- DWDR
- Koruma Standartı: IP66
- Oto-iris
- 3-axis açılı ayarlama

Özellikler

Model	DP-22D1T32-I3
Parametre	1.3 Megapiksel EXIR Bullet Network Kamera
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Hızı	1/3 s to 1/100,000 s
Lens	4mm, 6mm, 16mm optional Angle of view: 67°(4mm), 43°(6mm), 16.2°(16mm)
Lens Montajı	M12
Day &Night	IR cut filter with auto switch
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR

Wide Dynamic Range (WDR)	Digital WDR
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
H.264 Sıkıştırma Tipi	Main Profile
Video Bit Hızı	32 Kbps – 12 Mbps
Dual Stream	Yes
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	50 Hz: 20 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
Görüntü Ayarları	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser
Arka Işık Telifisi (BLC)	Yes, zone optional
ROI	Support
Network	
Network Depolama	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Alarm Tetikleme	Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage full, Storage error
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	One-key reset, Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access
Standartlar	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
Bağlantı Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Dahili Depolama	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10% PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	I3: Max. 5W I5: Max. 6.5W I8: Max. 9.5W
Koruma Sınıfı Seviyesi	IP66

IR Mesafesi	30 metre
Boyutlar(mm)	299.71 × 86.48 × 85.11(11.8" × 3.4" × 3.35")
Ağırlık	

Boyutlar

