



- Kullanışlı Tasarım
- Min. aydınlatma: 0.1 Lux @ F1.2 (0 Lux IR ile)
- Oto switch özellikli IR cut filtresi
- Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü, elektronik shutter kontrolü ve arka ışık telafisi
- Yüksek Mühendislik Tasarımı, yüksek güvenilirlik
- 3-axis (pan/tilt/dönüş) özelliği ile maksimum derecede gözetleme
- Muhafaza: Weather-proof IP66



Özellikler

HC-580NIR

Parametre	600 TVL DIS IR Bullet Kamera (ICR & Vari-focal & Weather-proof)
Kamera	-
Görüntü sensörü	1/3" DIS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Etkin Piksel	720(H)×480(V)
Min. Aydınlatma	0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter Zamanı	0.14Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR
	PAL: 1/25 s to 1/15,000 s
	NTSC: 1/30 s to 1/15,000 s
Lens	2.8-12 mm @ F1.4
Lens Montajı	Görüş açısı: 92° - 27.2°
Açı Ayarı	M 14
Gündüz & Gece	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotation: 0 - 360°
Yatay Çözünürlük	Oto.Switch ile IR Cut filtresi
Çözünürlük	600 TVL
Senkronizasyon	Internal
Video Çıkışı	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
S/N Oranı	More than 52 dB
Genel	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10%
Güç	Max. 6.5 W
Koruma Sınıfı	Weather-proof IP66
IR Range	Approx. 30 to 40 m
Boyutlar	88 × 89.4 × 257.7mm(3.46" x 3.52" x 10.15")
Ağırlık	1350g (2.97 lbs)