

- 4 Kanal IP Kamera Kayıdı
- 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- Tak Çalıştır Yapısı ile Otomatik Network Kamera Ekleme
- 1 Adet Gigabit Ethernet Portu
- 4 Port PoE Switch İçerir
- 1 Adet SATA Portu ile 4 TB HDD
- ONVIF Uyumlu Network Kamera Desteği
- 128 Kanal Video Transferi
- 20mbit Bant Genişliğine Kadar Kamera Kapasitesi



DP-2604NI-SE /-P



Teknik Özellikler

DP-7604NI-SE /-P

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-
IP Video	Giriş	4 Kanal
HYBRID Video	Giriş	-
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time
	Çözünürlük	1920 x 1080p ye kadar
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	Real-Time
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn
	Post Alarm	5sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	32kbps ~ 3072kbit arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	Kanal Video Transferi / 128 Kanal
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
Depolama	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian,)
	Maksimum Kapasite	4Tb
Yedekleme	Dahili HDD	4 Kanal için 1 Adet / 8 Kanal için 2 Adet
	Arayüz	USB / Network (IE ve Client)
Güvenlik	Dosya Formatı	MP4
	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
Bağlantı Arayüzü	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080)
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Giriş / Çıkış	1 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
	Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı
Bağlantılar	Ethernet	1 Adet RJ-45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	NVR Kontrol	Network (IE/CMS Yazılımı) / Kumanda / Mouse
	PTZ Kamera Protokolleri	Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100~240VAC, 47~63Hz, 3A
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	445 x 290 x 45mm / ≤ 2kg

Dil Türkçe / İngilizce

DİĞER

Yazılım	256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Uyumluluk (HYBRID)	Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği