

# Web Server

## DP16101HFI-IP

## NETWORK VIDEO WEB SERVER

DUNLOP®

- 1 Kanal Video 1 Kanal Ses
- 704 x 576 Çözünürlükte Real-Time Kayıt ve Transfer
- H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG ve Dual Stream Desteği
- Dahili MicroSD ve NAS, IPSAN Modunda storage kayıdı destekler.
- Kullanıcı Yetkilendirme
- 10 Kanal Video Transferi
- RS-485 Çıkışı ile Speed Dome Kamera Kontrolü
- Alarm Girişi / Çıkış Yönetimi ile Uzak Bilgilendirme Desteği
- Kompakt ve Şık Dizayn
- Cep Telefonu Desteği ( Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android )



### Teknik Özellikler

### DP16101HFI-IP

#### GÖRÜNTÜLEME

Video	Giriş	1 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
Canlı	Görüntüleme Hızı	25Fps Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	-

#### PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MJPEG
	Kayıt Hızı	H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 704 x 576
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0sn ~ 30sn
	Post Alarm	5sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Doya / Resim
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	H.264/MPEG4/MPEG2 : 25 fps ; MJPEG : 15 fps
	Band Genişliği	Her kanal için 32Kbps ~ 3072kbps arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	10 Kullanıcı
	Protokol Desteği	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, hkDDNS, NTP, RTSP, RTP / RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKSv4/v5, PSIA, OnVIF, HIKCGI, netFilter
	Görüntüleme	IVMS Yazılımları / Browser / Cep Telefonu( Android, Iphone, Blackberry )
Depolama	Kayıt	Dahili MicroSD ve NAS, IPSAN Modunda storage kayıdı destekler.
Güvenlik	Şifre Koruması	3 Seviye toplam 32 Kullanıcı
	Video Koruması	WaterMark

#### BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	-
	Ses	1 kanal 3.5 ses arayüzü ( 2.0Vp-p 1KΩ )
Ses	Çıkış	1 kanal 3.5 ses arayüzü ( Hat seviyesi, 600Ω )
	Sıkıştırma Formatı	G.711
Alarm	Giriş	1 Kanal sinyal girişi
	Çıkış	1 Kanal röle çıkışı
Bağlantılar	Bilgilendirme	CMS Yazılımı / E-Mail / Sesli Uyarı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	PoE Destekli RJ45 10/100Mbps Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS 485 (T+, T-)
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

#### GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltaj	12V DC veya
	PoE	6W Maksimum
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C~+55°C / RH %90 Daha az
	Boyutlar / Ağırlık	80 x 39 x 90 mm / ≤ 0.5 Kg
Dil		Türkçe / İngilizce

#### DiĞER

Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel iVMS yazılımları
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme