

DP-2732NI-SP/E4

32 Kanal Embedded NVR (16 kanal PoE)


DUNLOP
By Hikvision Digital Technology



Genel Özellikler

- 3. parti network kamera desteği
- 5 megapiksele kadar kayıt çözünürlüğü
- HDMI ve VGA çıkışlarından 1920×1080 piksele kadar çözünürlük
- 32 adet network kamera ile 200M bant genişliği desteği
- 4 SATA arabirim
- 16 adet bağımsız Tak & Çalıştır PoE network arabirim
- Network denetimi, network gecikmesi, data kaybı tespiti desteği

Arka Panel



1. LAN1 ve LAN2 Network arabirimleri

2. Ses çıkışı

3. Ses girişi

4. HDMI arabirim

5. USB 3.0 arabirim

6. RS-232 seri arabirim

7. VGA arabirim

8. RS-485 seri arabirim

9. Allarm girişi ve alarm çıkışı

10. GND

11. 100~240VAC güç girişi

12. Güç düğmesi

DUNLOP DP-2732NI-SP/E4	
Video/Ses girişi	
IP video girişi	32 kanal
İki yönlü ses girişi	1 kanal RCA (2.0 Vp- Ω)
Network	
Gelen bant genişliği	200Mbps
Giden bant genişliği	80Mbps
Uzak bağlantı	128
Video/Ses çıkışı	
Kayıt çözünürlüğü	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kare hızı	Ana akış: 50 fps (P) / 60 fps (N) Alt akış: 50 fps (P) / 60 fps (N)
HDMI/VGA çıkışı	1 kanal, çözünürlük: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Ses çıkışı	1 kanal, RCA (Linear, 1k Ω)
Çözünürlük	
Calı izleme / Kayıt Çözünürlüğü	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kapasite	16 kanal@4CIF, 12 kanal@720P, 6 kanal@1080P
HDD	
SATA	4 SATA arabirim ile 2 HDD + 1 DVD-R/W (varsayılan), ya da 4HDD
eSATA (Opsiyonel)	1 eSATA arabirim
Kapasite	HDD başına 4TB
Harici Arabirimler	
Network arabirim	2 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
Seri arabirim	RS-232 and RS-485
USB arabirim	2 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0
Alarm Giriş/Çıkışı(op)	16 / 4 (opsiyonel olarak 16 / 8 yapılabılır)
Diğer	
Güç kaynağı	100 ~ 240 VAC
Tüketim (HDD haric)	≤ 20W
Çalışma ısısı	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nemi	10 % ~ 90 %
Kasa	19" rack kabin 1.5U kasa
Boyutlar	445 × 390 ×70 mm
Ağırlık (HDD haric)	≤ 4 Kg