

NAS (Network Attached Storage) Üniteleri

DP-1916RE-B

NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

Teknik Özellikler

İşlemci	32 Bit İşlemci
Ön Bellek	1GB
HDD Kapasitesi	16 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS (Güncellendi)
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5
Network Arayüzü	2 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli (Redundant)
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 2 Adet COM
Kanal Kayıt Sayısı	CIF (512Kbps): 180 Kamera / 4CIF (1.5Mbps): 100 Kamera / 1080P (8Mbps): 20 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	440 x 132 x 475mm
Güç Gereksinimi	400W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®

DP-1016R

NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

Teknik Özellikler

İşlemci	64 Bit Dual-Core İşlemci
Ön Bellek	2GB (Genişletilebilir)
HDD Kapasitesi	16 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS (Güncellendi)
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, Hot-Spare
Network Arayüzü	2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli (Redundant)
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet PS-2 / 1 Adet COM
Kanal Kayıt Sayısı	CIF (512Kbps): 320 Kamera / 4CIF (1.5Mbps): 180 Kamera / 1080P (8Mbps): 35 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	430 x 132 x 710mm
Güç Gereksinimi	760W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®

DP-2024R

NETWORK DEPOLAMA ÜNİTESİ

Teknik Özellikler

İşlemci	64 Bit Quad-Core İşlemci
Ön Bellek	4GB (Genişletilebilir)
HDD Kapasitesi	24 Adet
HDD Arayüzü	SATA I, SATA II / 1Tb, 2Tb, SAS
Hot-Swap HDD	Destekler
Raid Level	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Hot-Spare
Network Arayüzü	2 ~ 6 Adet, RJ45 10/100/1000M Ethernet Arayüzü
Güç Kaynağı	Yedekli (Redundant)
İşletim Sistemi	Windows / Linux / Solaris / HP-UX / AIX / MacOS
Desteklenen Protokoller	iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
Bağlantı Arayüzleri	2 Adet USB / 2 Adet Gigabit Ethernet / 1 Adet Mb / 1 Adet VGA / 1 Adet COM / 2 Adet SAS
Kanal Kayıt Sayısı	CIF (512Kbps): 380 Kamera / 4CIF (1.5Mbps): 210 Kamera / 1080P (8Mbps): 45 Kamera
Yönetim Modu	Web Guide / CLI Seri Port
Boyutlar	430 x 176 x 710mm
Güç Gereksinimi	760W
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	5°C ~ 40°C / 20% ~ 80%



DUNLOP®