



Genel Özellikler

- 1/4 " Sony Double Scan CCD II
- 650 TVL(Renkli), 750TVL(S/B)
- 37x Oto Fokus Optik Zoom 12x Digital Zoom
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT içerir)
- Min. Işık Seviyesi 0.00001 Lux
- Wide Dynamic Range (WDR 126 Seviye)
- Smart Zoom Teknolojisi ile Hız Kontrolü
- Digital Image Stabilizer (EIS)
- Auto Flip (Otomatik Olarak 180° Tilt Yapabilme)
- Düşük Voltaj Koruması
- IP 66 Koruma Standardı
- Çeşitli Gözetim Modları;
- Swing(2), Presets(250), Group(8), Tour, Trace, Spiral
- 4 Alarm Girişi / 1 Alarm Çıkışı
- 8 Bölge Maskeleye

Teknik Özellikler

VİDEO	
Resim Sensörü	1/4" Sony Double Scan CCD II
Toplam Piksel Sayısı	610K
Tarama Sistemi	2:1 interlace
Senkronizasyon	Internal / AC line lock
Çözünürlük	650 TVL / S/B :750TVL
Minimum Işık Seviyesi	0.00001 Lux (DSS Mod Etkin)
SN Oranı	52dB
Video Çıkışı	CVBS : Vp-p Composite video output 75Ω
LENS	
Optik Zoom	37x Optical zoom
Dijital Zoom	12x (Total zoom 444x)
Lens Ölçüsü	3.5 ~ 129.5mm (F1.5 ~ 4.1)
Focus	Auto / Manual / One Shot / Zoom Trig
Görüntüleme Açısı	55.5° (Wide), 1.59° (Tele)
Zoom Hareket Hızı	2.4sn
Iris Kontrol	Auto / Manual
PAN / TILT	
Pan Açısı	360° Endless
Pan Hızı	0.1° ~ 240°/sn (64 Levels)
Tilt Açısı	92°
Tilt Hızı	0.1° ~ 240°/sn (64 Levels)
Preset Sayısı	250 Tanımlanabilir nokta
Preset Hızı	360°/sec (64 Levels)
PTZ Modu	Preset, Swing, Group, Tour, Spiral , Trace
İŞLEMLER	
OSD Menü	Dahili Kamera Kontrol Menüsü
Kamera Adı	On / Off
ID (Kamera Adresi)	1 ~ 255
Day / Night	Auto / Color / B/W (IR-CUT içerir)
Arka Işık Ayarı	HSBLC / BLC / WDR / Off
Hareket Algılama	On / Off
Dijital Resim Sabitleme	On / Off (Titreşimsizlik Özelliği)
Görüntü Maskeleye	8 Bölge
WDR	Auto / Off / Manual (Level 1~126)
DSS	On / Off (36 Seviye)
Beyaz Ayarı AWB	Auto / ATW / One Push / Manuel
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/120000 / Auto / FLK / Off
Keskinlik Kontrolü	0~50 seviye
3D DNR	Off / Low / Middle / High
Haberleşme	RS-485 / 422
APC	Otomatik Piksel Doğrulama
Protokol	Pelco-D / Pelco-P / Samsung / D-max
Alarm	4 Inputs / 1 Relay Output
Otomatik Flip	Dijital ve Mekanik flip desteği ON / OFF
ÇEVRE KOŞULLARI	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-40°C ~ 50°C RH 90%
Muhafaza Sıcaklığı / Nemi	-35°C ~ 60°C RH 80%
Isıtıcı & Fan	Dahili Fan ve Isıtıcı
ELEKTRİK	
Voltaj Girişi	AC24V, 60/50 Hz / 21W (Max)
MEKANİK	
Boyutlar	216.8mm (Diameter) x 289.2(Height) mm
Ağırlık	5.2Kg
Koruma Standardı	IP66
Muhafaza	Aluminyum Gövde , Polikarbon Cam

