

# Network Dome Kameralar

## FD8131-TR / 31V-TR

## 1 MP IR DOME KAMERA



### Genel Özellikler

1mp CMOS Sensör

1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps

3 ~ 12 mm Vari-focal Lens

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Code)

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler

Video Verimliliği için ePTZ Desteği ( 16x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili))

Dahili PoE Desteği ( 802.3af Standart )

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Kolay ve Esnek Kurulum

Tavan / Duvar Montajı için 3 Axis Mekanik Tasarım

Kompakt, Şık Tasarım

Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma (FD8131V-TR)

### Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.38 Lux @ F1.4 ( FD8131-TR ) / 0.5 Lux @ F1.4 ( FD8131V-TR )
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 3 ~ 12 mm / F 1.4 (wide), F 2.0 (tele) / Vari-focal
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	61.34° ~ 24.13° (Yatay) / 37.56° ~ 15.08° (Dikey) / 72.85° ~ 28.18° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
S/N Ratio	53 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doymuluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrolü
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian )
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirim, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12V DC / IEEE 802.3af PoE Class 1
Güç Gereksinimi	Maks. 3.84 W
Koruma Sınıfı	Vandal-proof IK10-rated metal Kasa / Weather-proof IP66-rated Kasa ( FD8131V )
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC ( Class A ) LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 109.5 mm x 90.5 mm / Net: 500 g

