



Genel Özellikler

1/4" Progressive CMOS

1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps

Real-time H.264, MPEG4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (16x Dijital zoom

(IE plug-in üzerinde 4x, 4x dahili))

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırma Destekler

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Kompakt ve Şık Tasarım

Kolay Kurulum

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.45 Lux @ F1.8, 50 IRE
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/32,000 sn.
Lens	f = 2.5 mm (FD8136-F2) / f = 3.6 mm (FD8136-F3) / f = 6 mm (FD8136-F6)
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	89.9° (FD8136-F2), 61° (FD8136-F3), 35.5° (FD8136-F6) (Yatay)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	80 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleyme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain Kontrol
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / Dahili Mikrofon / -
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Olay bildirim, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	802.3af Power-over-Ethernet (Class 1) / Maks. 3.84 W
Koruma Sınıfı	-
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class B) LVD VCCI
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 90 mm x 50 mm / Net: 143 g

