

Network infrared Bullet Kameralar

IP8332-C-TR

1 MP IR BULLET KAMERALAR



Genel Özellikler

1/4" Progressive CMOS

1280 x 800 Çözünürlükte 25 fps

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Dahili 12 Adet IR Led ile 15m Aydınlatma

Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)

4 Eş Zamanlı Stream

Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarılama Destekler.

Weather-proof IP66 Standartında Koruma

Yetkisiz değişiklikler için Sabotaj Algılama

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Harici Sesörler için Dijital Alarm Girişi

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/4 " Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0 Lux @ F1.8 (IR LED on)
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/25,000 sn.
Lens	f = 3.6 mm / F1.8 / Fixel (IR corrected)
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	56° (Yatay) / 41° (Dikey) / 71° (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	61 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
IR Aydınlatması	15m Aydınlatma Mesafesi / 12 Adet IR Led
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doymunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	AGC AWB AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi / Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi / Çıkışı	1 Kanal / -
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12V DC / 24V AC / IEEE 802.3af PoE Class 2
Güç Gereksinimi	Maks. 4 W
Koruma Sınıfı	Weather-proof IP66-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
Boyutlar / Ağırlık	Ø: 60mm x 170 mm / Net: 702 g

