



★ Araç Kamerası

★ Kişi Sayma



Genel Özellikler

2mp CMOS Sensör

1600x1200 çözünürlükte 15 fps

1280x720 Çözünürlükte 30 fps

Profesyonel Mobil İzleme için EN50155 Uyumluluğu

Geniş Açılı Sabit Lens

Real-time MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)

4 Eş Zamanlı Stream

Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarlama Destekler.

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpmaya Destekler

Video Verimliliği için ePTZ Desteği (4x Dijital zoom (IE plug-in üzerinde 4x))

Sıcaklık Alarmı Tetikleme

Yetkisiz Değişiklikler için Sabotaj Algılama

Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP67 Standardında Koruma

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart) (MD7560-TR)

DC12V Desteği (MD7560D-TR)

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Yazılım Desteği ile Kişi Sayma Uygulamalarında Kullanılabilir.

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3.2" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	0.6 Lux / F2.0
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/40,000 sn.
Lens	f=2.8 mm / F 2.0 / Fixed
Görüntüleme Açısı	98° (Yatay) / 73° (Dikey) / 122° (Köşegen)
Day & Night	-
WDR Teknolojisi	-
S/N Ratio	62 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	MPEG4 / MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR, AAC
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1600 x 1200
Frame Hızı	1600x1200 çözünürlükte 15 fps / 1280x720 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleye	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	-
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	St7501 / VAST Yazılımları / IE / FireFox / Chrome /Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Planlamalı Tetikleme Sıcaklık Alarmı, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerini, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	4 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi
Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirim, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-25 ~ 50 °C (-13 ~ 131 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (Class 3)
Güç Gereksinimi	Maks. 7.5 W (Isıtıcı ile)
Darbe Koruması	Metal housing for vandal-proof Kasa / Weather-proof IP67-rated Kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC LVD VCCI EN50155
Boyutlar / Ağırlık	130mm x 107 mm x 47mm / Net: 450 g

