

## Cofem Adresli Yangın Alarm Sistemleri

LYON01/02/04/06/08

YANGIN ALARM KONTROL PANELİ



EN-54

LYON20

Fiyat Sorunuz

LYON08

2900\$

LYON06

2650\$

LYON01

1650\$

LYON02

1800\$

LYON04

2150\$

### Teknik Özellikler

- 4 Satır 40 karakter LCD bilgilendirme ekranı
- Standart 8 loop, büyük kabin ile 20 loop a kadar arttırılabilir.
- 199 Aygıt a kadar bağlantı ( Dedektörler, Yangın İhbar Butonları, Röle vb. )
- 199 Adete kadar kuru kontak röle çıkışı
- Geriyeye dönük 255 olay hafızası ( Tarih, Arıza, Alarm vb. )
- 99 Adete kadar ayarlanabilir alarm zonu
- USB ile bilgisayar bağlantısı
- 15 adete kadar repeater panel kullanımı
- Sensörler ve modüller için polaritesiz bağlantı ( KABY modül hariç )
- 2 Gecikmeli alarm ve 1 alarm çıkışı
- EASY LYON, OFF LINE üzerinden programlama
- EASY LYON yazılımı üzerinden görüntüleme ve sürekli yönetim imkanı
- 3 farklı dil seçeneği ( Türkçe dil seçeneği )
- EN54-2 ve EN54-4 uyumluluğu
- Bir nokta veya tam loop duyarlılığını değiştirme imkanı
- Değişiklikler genel reset sonrasında hafızda tutulur
- Her dedektörün hassasiyeti birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir.
- Optik dedektörler için kirlilik uyarısı
- Loop üzerinde analog alarm bağlantısı
- Loop kontrol ve loop sürücülerini otomatik algılama
- Isalator is located inside of the high profile bases
- Boyutlar; 418 x 324 x 150 mm

\*LYON 20 için Büyük Panel Kutusu kullanılmaktadır

Lyon serisi analog adresli kontrol panelleri en son CE direktifleri ve EN54-2, EN54-4 standartlarına göre üretilmiştir. LYON serisi adresli paneller standart boyutlarda 8 loop a kadar büyük boyutlarda ise 20 loop a kadar genişleyebilmektedir. Loop lara bağlanan aygıtların adreslemesi Panel üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Herhangi bir switch, aparat veya mekanik aparat kullanılmamaktadır. Tamamı ile softaddressible tekniği ile yapılmaktadır.

ZAFİR 01B/02B

YANGIN ALARM KONTROL PANELİ



ZAFİR 01B

1350\$

ZAFİR 02B

1550\$

### Teknik Özellikler

- 4 Satır 40 karakter LCD bilgilendirme ekranı
- 1 veya 2 loop kontrol paneli
- 199 Aygıt a kadar bağlantı ( Dedektörler, Yangın İhbar Butonları, Röle vb. )
- 64 Adete kadar kuru kontak röle çıkışı
- Geriyeye dönük 4095 olay hafızası ( Tarih, Arıza, Alarm vb. )
- 99 Adete kadar ayarlanabilir zone
- Kontrollü ve çıkış gecikmeli siren bağlantısı ( 0 ile 10dk arası )
- NC/NO olarak ayarlanabilen kuru kontak alarm çıkışı
- 1 Adet kontrollü ve gecikmeli hata çıkışı
- Loop içinde adreslenebilir siren bağlantısı
- Evacuation calpoint in the control panel
- Türkçe dil seçeneği
- EASY CONET üzerinden programlama
- PS 2 Standardında harici bilgisayar klavyesi bağlantısı
- 15 adete kadar repeater panel kullanımı
- EN54-2 ve EN54-4 uyumluluğu
- Boyutlar; 363 x 361 x 96 mm

LYONR

YANGIN ALARM TEKRARLAMA PANELİ



EN-54

1200\$

### Teknik Özellikler

- 4 Satır 40 karakter LCD bilgilendirme ekranı
- 30V Çalışma Voltajı
- 150mA Çalışma Akımı
- 20 - 95% RH Nem
- 10°C + 40°C Çalışma Sıcaklığı
- Boyutlar; 350 x 250 x 95mm
- Aküsüz Ağırlık 5.5Kg
- Koruma Standardı Ip30
- RS-485 İletişim ( 2 x 1.5mm<sup>2</sup> Sinyal Kablosu ile 1200m Mesafe )
- Bir sisteme 15 adete kadar bağlantı imkanı