

SC-BF2102



Temel Özellikler

- 2 megapiksele kadar (1920 × 1080) çözünürlük
- Yüksek sıkıştırma oranı ile standart video sıkıştırması, ROI (ilgi bölgesi) kod çözümü
- Progresif tarama, CMOS, gömülü marjin olmadan video hareketi yakalama
- Mobil takip için alt-akış ve çift akış desteği
- Yüksek performans ve uzun çalışma ömrü, kızılötesi LED, yaklaşık 20-30 metre IR mesafesi
- Otomatik anahtarla IR kesme filtresi
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- PoE (Ethernet üzerinden güç)
- Giriş Koruma Düzeyi: IP67
- Farklı takip ortamları için elektronik kesici
- Diğer fonksiyonlar: alarm, sıfırlama düğmesi, ayna vb.
- İhlal tespit ve sınır aşımı tespiti desteği
- İkinci kez video arama ve analizi için NVR'ye uyumlu VCA desteği

Özellikler

Model	SC-BF2102
Parametreler	2 megapiksel CMOS ICR Kızılötesi Ağ Bullet Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2,8" Progresif tarama CMOS
Min. Işıklandırma	0,01 Lüks @ (F1,2, AGC ON), IR'li 0 Lüks 0,028 Lüks @ (F2,0, AGC ON), IR'li 0 Lüks
Obruatör Hızı	1/3 sn. ile 1/100.000 sn. arası
Lens	4 mm@ F2,0, Görüş açısı: 85° (6 mm opsiyonel)
Lens Montajı	M12
Gece ve Gündüz	Otomatik anahtarla IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Sıkıştırma Standardı	

Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
İkili Akış	Evet
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Kare Hızı	50 Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60 Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Görüntü Ayarları	Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısıyla ayarlanabilen dönme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka ışık dengeleme	Evet, bölge opsiyonel
ROI	Destek
Ağ	
Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS desteği)
Alarm Tetikleyicisi	İhlal tespiti, Sınır aşım tespiti, Hareket tespiti, Dinamik analiz, Kurcalama alarmı, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Depolama istisnaları
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim
Yerleşik depolama	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
Sıfırlama Düğmesi	Evet
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C arası (-22 °F – 140 °F arası) %95 ya da daha az nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	5 W MAX (Maks. 7 W, IR kesme filtresi açıkken)
Giriş Koruma Düzeyi:	IP67
IR Menzili	30 metre
Ebatlar	60,4 × 76,9 × 139,28 mm (2,4" × 3,0" × 5,5")
Ağırlık	500 g (1,1 lbs)