

SC-DV2212-A



Temel Özellikler

- 2 megapiksele kadar (1920 × 1080) çözünürlük, gerçek zamanlı çıkış
- ROI fonksiyon desteği
- Yüksek sıkıştırma oranı ile standart video sıkıştırması
- Progresif tarama, CMOS, gömülü marjin olmadan video hareketi yakalama
- Mobil takip için alt-akış ve çift akış desteği
- Yüksek performans ve uzun çalışma ömrü, kızılötesi LED, yaklaşık 10-20 metre IR mesafesi
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Otomatik anahtarla IR kesme filtresi
- PoE (Ethernet üzerinden güç)
- Giriş Koruma Düzeyi: IP67
- Farklı takip ortamları için elektronik kesici
- Darbe Koruma: IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, IK10'a kadar
- Diğer fonksiyonlar: sıfırlama, kalp atışı, ayna vb.
- İhlal tespit ve sınır aşımı tespiti desteği
- İkinci kez video arama ve analizi için NVR'ye uyumlu VCA desteği

Özellikler

Parametreler	Model
	2 megapiksel CMOS ICR Şiddete karşı dayanıklı Kızılötesi ağ Bullet Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progresif tarama CMOS
Min. Işıklandırma	0,01 lüks @(F1,2,AGC ON) ,IR'li 0 Lüks 0,014 lüks @(F1,4,AGC ON), IR'li 0 Lüks
Obruatör Hızı	1/3 sn. ile 1/100.000 sn. arası
Lens	2,8 - 12 mm @ F1,4, Görüş açısı: 113°-33,8°
Açı Ayarı	Yatay-Dikey Kaydırma: 0° - 355°, Aşağı-Yukarı Kaydırma: 0° -75°, Dönüş: 0° - 355°
Lens Montajı	Ø14
Gece ve Gündüz	Otomatik anahtarla IR kesme filtresi

Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
H.264 Sıkıştırma Türü	Referans Profil / Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
Ses Sıkıştırması	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2)
İkili Akış	Evet
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Kare Hızı	50 Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60 Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Görüntü Ayarları	Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısıyla ayarlanabilen dönme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka ışık dengeleme	Evet, bölge opsiyonel
ROI	Destek
Ağ	
Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS desteği)
Alarm Tetikleyicisi	Sınır aşım tespiti, ihlal tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim
Alarm Arabirimi	1 alarm I/O (Giriş /Çıkış)
Ses arabirimi	1 ses I/O (Giriş /Çıkış)
Yerleşik depolama	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C arası (-22 °F – 140 °F arası) %95 ya da daha az nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10 PoE (802,3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5,5 W
Giriş Koruma Düzeyi:	IP67
Darbe Koruma	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK10'ya
IR Menzili	30 metre
Ebatlar	Φ 140 × 99,9 mm (Φ 5,51" × 3,94")

Ağırlık	1.000 g
---------	---------

Aksesuarlar



Duvara monte
DS-1273ZJ-135