

SC-F5112-VA 6 MP Balık Gözü Ağ Kamerası



Çoklu Ekran Modları

6 MP Balık Gözü Ağ Kamerası, 360° görüntü (3 MP çözünürlük, bağlı olarak), yatay panoramik görüntü, PTZ Quad görüntü de dahil olmak üzere birçok farklı görüntüleme modunu destekler. Müşteriler, bu yumuşak PTZ fonksiyonunu herhangi bir ilgi bölgesinde (ROI) kolayca kaydırma, eğme ve yakınlaştırma yapmak için kullanabilir.

- 1/1,8" Progresif tarama CMOS
- 6 megapiksel görüntü sensörü
- 3072 × 2408'e kadar çözünürlük, gerçek zamanlı akış
- Çoklu görüntüleme modları
- Sınır aşımı ve ihlal tespiti
- Tavan, duvar ya da masaya montaj modu
- 15 metreye kadar IR menzili
- 360° görüş açısı
- Yerleşik hoparlör ve mikrofon
- Ses/Alarm IO RS485
- IP66
- IK10 saldırıya dayanıklı

SC-F5112-VA özel bir lokasyonun her köşesinin görüntülerini tek elle alabilecek ve kör noktaları eleyecek şekilde tasarlanmıştır. Progresif tarama, CMOS, 3072 x 2048'e kadar yüksek çözünürlüğe sahip görüntü sensörü, 360° panoramik ya da bükülmemiş görüntü elde etmek için balık gözü lens özelliklerine sahiptir. Ayrıca düşük hatta sıfır ışık koşullarında bile 15 metreye kadar IR menziline görüntü alınmasını sağlayan IR fonksiyonuna sahiptir.

Havaalanları, AVM'ler, park yerleri, perakende satış dükkanları, ofisler, sınıflar, restoranlar ve daha birçok yerin kapsamlı bir şekilde görüntülenmesini sağlamak için mükemmel bir seçimdir.

Özellikler

Kamera		
Görüntü Sensörü	1/1,8" Progresif tarama CMOS	
Min. Işıklandırma	0,05 Lüks @ (F1,2, AGC ON), 0,3 Lüks @ (F2,8, AGC ON), IR'li 0 Lux	
Obuatör Hızı	1/25(1/30) sn. ~ 1/100,000 sn	
Lens	1,27 mm@ F2,8, Görüş açısı: 180°(duvara monte), 360°(tavana monte)	
Lens Montajı	M12	
Gece ve Gündüz	ICR	
Sıkıştırma Standardı		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
H.264 tipi	Referans Profil/Ana Profil/Yüksek Profil	
Video Bit Hızı	32 Kbps – 16 Mbps	
Ses Sıkıştırması	G.711/G.726/MP2L2/	
Ses Bit Hızı	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.726)/64 Kbps(MP2L2)	
Görüntü		
Maks. Çözünürlük	3072 × 2408	
Canlı Mod	Mod1	1 × Balık Gözü + 1 × Panorama + 3 × PTZ
	Mod 2	1 × Balık Gözü veya 4 × PTZ
	Mod 3	1 × Balık Gözü (ana akış) + 1 × Balık Gözü (alt akış) + 3 × PTZ
	Mod 4	1 × Panorama (ana akış) + 1 × Panorama (alt akış)
Kare Hızı	Mod1	50 Hz: 1 × balık gözü (1280 × 1280, 12,5fps), 1 × panoramik (2048 × 1536, 12,5fps), 3 × PTZ (1024 × 768, 12,5fps) 60 Hz: 1 × balık gözü (1280 × 1280, 15fps), 1 × panoramik (2048 × 1536, 15fps), 3 × PTZ (1024 × 768, 15fps)
	Mod 2	50 Hz: 1 × balık gözü (3072 × 2048/2048 × 2048, 25fps) veya 4 × PTZ (1024 × 768, 25fps) 60 Hz: 1 × balık gözü (3072 × 2048, 25fps/2048 × 2048, 30fps) veya 4 × PTZ (1024 × 768, 30fps)
	Mod 3	50 Hz: 1 × balık gözü (2048 × 2048, 12,5fps; 1024 × 1024, 25fps) + 1 × balık gözü (720×720, 12,5fps) + 3 × PTZ (1024 × 768, 12,5fps) 60 Hz: 1 × Balık gözü (2048 × 2048, 15fps; 1024 × 1024, 25fps) + 1 × Balık gözü (720 × 720, 15fps) + 3 × PTZ(1024 × 768, 15fps)
	Mod 4	50 Hz: 1 × Panorama (2048 × 1536 (tavan ya da masa)/1920 × 1080(tavan ya da masa)/2048 × 1536 (duvara monte)/2048 × 768 (duvara monte), 25fps) + 1 × Panorama (704 × 576, 25fps) 60 Hz: 1 × Panorama (2048 × 1536 (tavan ya da masa)/1920 × 1080(tavan ya da masa)/2048 × 1536 (duvara monte)/2048 × 768 (duvara monte), 30 fps) + 1 × Panorama (704×576, 30fps)
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR	
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, AGC, beyaz dengesi	
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR	
Gece/Gündüz Anahtarı	Otomatik/Zaman Planı/Alarm tetikleme	
ROI	Her akışta 4 tane sabit alana kadar	

Ebatlar

Ağ	
Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS desteği)
Alarm Tetikleyicisi	Sınır aşım tespiti, ihlal tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Güvenlik	Kullanıcı kimliği doğrulama, filigran, IP adres filtreleme ve anonim erişim
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS485 arabirimi
Ses Girişi	1 3,5 mm ses arabirimi, mikrofon girişi/hat girişi; varsayılan 1 dahili mikrofon, 24 db
Ses Çıkışı	1 3,5 mm ses çıkış arabirimi varsayılan 1 dahili hoparlör, eko iptal desteği
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Yerleşik depolama	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC yuva, 128 GB'ye kadar
Genel	
Çalışma Koşulları	İndo İç Mekan: -10 °C – 50 °C arası (14 °F – 122 °F arası) Dış Mekan: -30 °C – 60 °C arası (-22 °F – 140 °F arası) %95 ya da daha az nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 12 W
IR Menzili	15 metre
Darbe Koruma	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, IK10'ya kadar
Giriş Koruma Düzeyi:	IP66
Ebatlar	164 x 152,8 x 43,8 mm (6,46" x 6,02" x 1,72")
Ağırlık	1.400 g
Sipariş Modelleri	SC-F5112-VA