


# Infaredli Dome Kameralar

## HC-203DH

Elegance®



- 1/3" Sony Interline Transfer CCD
- 600 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 0.000001 Lux Min. Aydınlatma
- 2.8 ~ 12mm Autoiris Varifokal IR Lens
- Digital WDR
- 8 Bölge Ayarlanabilir Maskeleye Özelliği
- 4 Hareket Algılama Bölgesi
- 3D-DNR ( Digital Noise Reduction )
- 32X Digital Zoom
- OSD Menü Kontrolü
- Beyaz Hata Düzeltme Fonksiyonu
- Vandal Proof Dizayn
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder



### LWDR Fonksiyonu



### 3D DNR ( Digital Noise Reduction )



### EIS ( Electronics Image Stabilizer )



### Mirror Fonksiyonu



### Sense UP (x2 ~ x255)



### Teknik Özellikler

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/3" Sony Interline Transfer CCD
Toplam Piksel	795(H) x596(V)
Çözünürlük	600 TVL
Tarama Frekansı	15.625KHz(H), 50(V)
Shutter Hızı	1/50~1/100,000 sec
Minimum Işık Seviyesi	Renkli 0.01 Lux Siyah Beyaz F1.2 0.000001 Lux (White Sensitive Up On)
Day & Night	Auto / Color / BW
WDR	Digital WDR
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menü
Shutter Ayarı	ESL / Manual / Flickerless (Titreşimsizlik Özelliği)
Sens-Up	X2 ~X255
Beyaz Ayarı (White balance)	ATW / AWC / MANUAL
Ayna (Mirror)	On / Off
Arka Işık Ayarı	BLC: Low / Middle / High / Off
Otomatik Kazanç Kontrolü	AGC: Low / Middle / High / Off
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Elektronik Işık Kontrolü	ELC: Elektronik Işık Kontrolü
Maskeleye ve Hareket Algılama	8 Hareket / 4 Ayarlanabilir Maskeleye Bölgesi
Parlaklık	On (level : 0~31) / Off
Kamera ID	On / Off
Dış Ortam Standardı	IP 66 / Vandal Proof
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Lens	2.8 ~ 12mm Autoiris Varifokal IR Lens
Senkronizasyon Sistemi	Dahili
Çalışma Nemi	30% ~ 90% RH
Çalışma Sıcaklığı	-10° C to 50°
Boyutlar	61(W) x55(H) x104.7(D)mm
Ağırlık	420g
Güç Gereksinimi	Max. 2.5W
Çalışma Voltajı	DC12V(±10%)