



### Teknik Özellikler

<b>PERFORMANS</b>	
Kayıt Çözünürlüğü	4CIF / DCIF / 2CIF / CIF
Sıkıştırma	H.264
Kayıt Hızı	1/16-25 fps
<b>Network</b>	
Transfer Hızı	1/16-25 fps
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı
Protokol	TCP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP eklenebilir)
Dual Stream	Main / Sub Stream
Ethernet	RJ 45 10/100 M Ethernet Arayüzü
Stream Türü/Bit Rate	Video veya Video & Ses / 32Kbps~8 Mbps
Görüntüleme	Client yazılımı / internet Explorer / Cep Telefonu
Şifre Koruması	2 Seviye 16 Kullanıcıya kadar
Saat Ayarı	NTP, PC Saat Senk., Manuel Senk.
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
IP Adres Ayarı	IP Finder Yazılımı ile kolay kurulum
<b>BAĞLANTI ARAYÜZÜ</b>	
Alarm Girişi	1 Kanal sinyal girişi
Alarm Çıkışı	1 Kanal röle çıkışı
Uzak Bildirim	Client Software
Video Giriş	CVBS 1.0 Vp-p Kompozit 75Ω
Video Çıkış	CVBS 1.0 Vp-p Kompozit 75Ω
Ses Giriş	1 kanal 3.5 ses arayüzü ( 2.0~2.4 1Vp-p 1KΩ )
Ses Çıkış	1 kanal 3.5 ses arayüzü ( Hat seviyesi, 600Ω )
Ses Sıkıştırma	OggVorbis
PTZ Kontrol Portu	RS 485 (T+, T-)
<b>GENEL</b>	
Voltaj Girişi	DC12V / 3W Maksimum
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	RH %90 Daha az
Boyutlar (WxHxD) / Ağırlık	70 × 45 × 120 mm / 650g