

# Network Speed Dome Kameralar

## DP-22DF1625

## 1.3 MP NETWORK SPEED DOME KAMERA

**DUNLOP®**



### Genel Özellikler

- 1/3\"/>
- 1280 x 960 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1280 x 720 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkânı
- H.264 / MJPEG / MPEG4 Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night ( IR CUT Filtresi içerir )
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- 256 Tanımlanabilir Preset Noktası
- Patrol, Pattern, Pan Scan vb. Tarama Fonksiyonları
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 4.7 ~ 84.6mm Lens İle 18X Optik 12X Dijital Zoom
- Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



### Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3\"/>
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.5 Lux @ F1.6 / Siyah Beyaz: 0.02 Lux @ F1.6
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
Zoom Değeri	18X Optik / 12X Dijital
Lens Montajı	4.7 ~ 84.6mm
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir ( True Day&Night )
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG / MPEG4
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maks. Çözünürlük	1280 x 960
Frame Hızı	50 Hz: 12.5fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
Mouse Kontrolü	3D Akıllı Mouse Kontrolü Destekler
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java )
Network Kayıt Desteği	NAS / SCSI ( Opsiyonel )
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Video veya Video Ses Olarak Ayarlanabilir
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	<b>ONVIF, PSIA, CGI</b>
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	1 Kanal mikrofon girişi, 3.5 mm mini-jack
Ses Çıkışı	1 Kanal 3.5 mm ses çıkışı ( Hat Seviyesi, 600Ω )
Haberleşme	RJ45 10 M/100 M Ethernet portu / RS-485 portu / Fiber (Opsiyonel)
Alarm Giriş / Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	E-Mail / FTP / Client Yazılımı
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
PAN / TILT	
Pan / Tilt Açısı	360° Pan / -5° ~ 90° Tilt Açısı ( Oto Flip Destekler )
Pan Hızı	Manuel 0.1° ~ 400°/sn   Preset Speed 540°
Tilt Hızı	Manuel 0.1° ~ 240°/sn   Preset Speed 400°
Preset Sayısı	256 Tanımlanabilir Nokta
Pattern	4 Tanımlanabilir Pattern her Pattern için 10dk Kayıt Yapma
Patrol	8 Tanımlanabilir Patrol Her Patrol 32 Preset Noktası İçerir
Tarama Fonksiyonları	Preset, Patrol, Pattern, Pan Scan, Tilt Scan, Random Scan, Frema Scan
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-30°C ~ 65°C / 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	24 V AC ( 12V DC Opsiyonel )
Güç Gereksinimi	Maks. 15W ( 30W Isıtıcı Dahil )
Koruma Standardı	IP 66
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	220 x 299.2 mm
Ağırlık	5000gr

