

- 4 Kanal Video 1 Kanal Ses
- 4 Analog + 2 IP Kamera
- 4 IP Kamera Kayıdı
- 1024 x 768 çözünürlüğünde VGA Çıkışı
- 4 Kanal Kayıt İzleme
- VGA, CVBS Monitör ve Spot Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet SATA Portu ile 2TB HDD
- Pentaplex Çalışma Özelliği
- Kullanıcı Yetkilendirme, Dosya Kilitleme
- 24 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



**4 Kanal NVR
6 Kanal Hybrid DVR**

H-264
720p HD
Real Time Kayıt



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-
IP Video	Giriş	4 Kanal 4CIF veya 2 Kanal HD IP Kamera
HYBRID Video	Giriş	-
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	1 / 4 / 9

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	100 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	5 sn ~ 30 sn
	Post Alarm	5 sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	32kbps ~ 8mbit arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	24 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, HTTP, NTP, SMTP, Multi Cast, SADP
Depolama	Görüntüleme	Client Yazılımı / İnternet Explorer / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java)
	Maksimum Kapasite	2 Tb
	Dahili HDD	1 Adet SATA HDD Portu
Yedekleme	Arayüz	USB / Network (IE ve Client)
	Dosya Formatı	MP4
Güvenlik	Şifre Koruması	2 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	VGA (1024 x 768) / 1 Kanal CVBS / Spot Çıkışı
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Sıkıştırma Formatı	-
	Giriş / Çıkış	4 Kanal / 1 Kanal
Bağlantılar	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	RJ-45 10/100M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	-
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye	
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	DC 12V / 20W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	315 x 45 x 230mm / 2.5Kg
	Rack Mount kit	-
Dil		Türkçe / İngilizce
DİĞER		
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği