

Network Kayıt Cihazları

DP-1916NI-S

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

DUNLOP®

- 16 Kanal IP Kamera Kayıdı
- 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet Gigabit Ethernet Portu
- 8 Adet SATA Portu ile 16TB HDD ve Dahili RAID1 Desteği
- E-SATA Portu ile Yedekleme ve Kayıt İmkanı (Opsiyonel)
- HDD ve Kamera Gruplama Özelliği
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Dunlop, Panasonic, Sony, Axis, Bosch, Sanyo vb. IP Kamera Desteği
- Kullanıcı Yetkilendirme, Dosya Kilitleme
- 64 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)



16 Kanal NVR



Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	-
IP Video	Giriş	16 Kanal D1 25 Fps / 8 Kanal 720P 25 Fps / 4 Kanal UXGA 25 Fps / 8 Kanal UXGA 12.5Fps / 4 Kanal 5MP 6.25Fps
HYBRID Video	Giriş	-
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	Çeşitli Ekran Modları

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264
	Kayıt Hızı	400 Fps
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı
	Pre-Alarm	0 sn ~ 30 sn
	Post Alarm	5 sn ~ 10dk
Kayıt İzleme	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya
	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom
Network	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir
	Band Genişliği	32kbps ~ 6mbit arasında ayarlanabilir
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
	Kullanıcı Sayısı	64 Kanal Video Transferi
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6
	Görüntüleme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java, Android)
Depolama	Maksimum Kapasite	16Tb
	Dahili HDD	8 Adet SATA HDD Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)
Yedekleme	Arayüz	DVD-RW / USB / E-SATA / Network (IE ve Client)
	Dosya Formatı	MP4
Güvenlik	Şifre Koruması	3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntüleme	Monitör	-
Ses	Giriş / Çıkış	-
	Sıkıştırma Formatı	-
Alarm	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 4 Kanal
	Bilgilendirme	E-mail / CMS Yazılımı / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
Bağlantılar	Ethernet	1 Adet RJ-45 10 / 100 / 1000M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	DVR Kontrol	Network (IE/CMS Yazılımı)
PTZ Kamera Protokolleri		Dunlop, Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, vb.

GENEL

Elektriksel	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 20W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı/Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
Mekanik	Boyutlar / Ağırlık	450 x 450 x 95 mm / 8Kg
	Rack Mount kit	Var
Dil		Türkçe / İngilizce
DİĞER		
Yazılım		256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği