

DP-2716NI-SP

Embedded Tak&Çalıştır NVR




Genel Özellikler

- 3. parti IP kamera desteği
- 5MP'e kadar kayıt çözünürlüğü
- HDMI ve VGA çıkışları üzerinden 1920x1080P çözünürlük
- 16 adet bağımsız tak&çalıştır PoE arabirimi
- 4 SATA HDD arabirimi için giriş başına 4TB kapasite desteği
- HDD kota ve grup yönetimi
- Watchdog ve watermark özelliği



DP-2716NI-SP Arka Panel



1. Video çıkışı
2. Ses çıkışı
3. Hat girişi
4. RS-232 arabirimi
5. VGA arabirimi
6. HDMI arabirimi
7. eSATA arabirimi
8. LAN arabirimi
9. Sonlandırma şalteri
10. RS-485 arabirimi, kontrolör portu, alarm girişi ve çıkışı
11. Toprak
12. AC 100V ~ 240V
13. Güç
14. USB arabirimi
15. 16 adet PoE özellikli network arabirimi

DP-2716NI-SP	
Video/Ses Giriş i	
IP video girişi	16 kanal
Çift yönlü ses girişi	1 kanal, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Network	
Gelen bant genişliği	80Mbps
Giden bant genişliği	240Mbps
Uzak bağlantı	128
Video/Ses Çıkışı	
Kayıt çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
CVBS çıkışı	1 kanal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) Çözünürlük: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTSC)
Kare hızı	Main stream: 30 fps Sub-stream: 30 fps
HDMI çıkışı	1 kanal, çözünürlük: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P / 50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
VGA çıkışı	1 kanal, çözünürlük: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Ses çıkışı	2 kanal, BNC (Lineer, 600Ω)
Kayıt Oynatma Çözünürlüğü	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Eşzamanlı oynatma	16 kanal 4CIF
HDD	
SATA	4 SATA arabirimi 2 HDD + 1 DVD-R/W (opsiyonel) ya da 4HDD
eSATA	1 eSATA arabirimi
Kapasite	HDD başına 4TB'a kadar
Diğer Arabirim	
Ağ arabirimi	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden ayarlamalı Ethernet arabirimi 16 adet bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi
Seri arabirim	1 RS-232 arabirimi (parametrelerini yapılandırma, bakım, şeffaf kanal için); 1 RS-485 arabirimi (ayrılmış); 1 RS-485 klavye arabirimi (özel klavye kontrolü için)
USB arabirimi	3 × USB 2.0
Alarm girişi	16
Alarm çıkışı	4
PoE	
Arabirim	16 adet bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi
Maks. Güç	Toplam: 200W. Tüm PoE portları 802.3at (<30W) ve 802.3af (<15W) uyumludur.
Genel	
Güç kaynağı	100 ~ 240VAC, 6.3A, 50 ~ 60Hz
Tüketim	40 W
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C
Çalışma nem oranı	10% ~ 90%
Kasa	19" rack-mounted 1.5U kasa
Boyutlar (G × D × Y)	440 × 390 × 70 mm
Ağırlık	8 Kg (HDD ve DVD-R/W hariç)