

Genel Özellikler

- 16 Kanal Analog 16 Kanal IP Kamera Kayıdı
- 32 IP Kamera Kayıdı
- 5Mp' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 1920 x 1080 Çözünürlüğünde VGA ve HDMI Çıkışı
- VGA, HDMI, CVBS Monitör Çıkışları
- H.264 Sıkıştırma ve Dual Stream Desteği
- 1 Adet Gigabit Ethernet Portu
- 8 Adet SATA Portu ile 32TB HDD ve Dahili RAID1 Desteği
- DVR Klavyesi ile Kontrol
- Dunlop, Vivotek, Panasonic, Sony, Axis, Bosch, Sanyo vb. IP Kamera Desteği
- Kullanıcı Yetkilendirme, Dosya Kilitleme
- 128 Kanal Video Transferi
- Canlı Ekran ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom
- Cep Telefonu Desteği (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)
- 80 mbit band genişliği



DUNLOP®

YENİ

Teknik Özellikler

GÖRÜNTÜLEME

Analog Video	Giriş	16 Kanal, CVBS 1Vp-p Kompozit 75Ω
IP Video	Giriş	32 Kanal
HYBRID Video	Giriş	16 Kanal Analog + 16 Kanal IP Toplamda 32 Kanal Hibrit
Canlı	Görüntüleme Hızı	Real-Time
	Çözünürlük	704 x 576
	Çoklu Ekran Gösterimi	Çeşitli Ekran Modları

PERFORMANS

Kayıt	Sıkıştırma Formatı	H.264	
	Kayıt Hızı	800 Fps Maks.	
	Kayıt Çözünürlüğü	352 x 288 / 704 x 288 / 528 x 384 / 704 x 576 / 720P / UXGA / 1080P / 3Mp / 5Mp	
	Kayıt Modu	Manuel, Sürekli, Alarm, Hareket	
	Üzerine Yazma	Açık / Kapalı	
	Pre Alarm	0sn ~ 30sn	
Kayıt İzleme	Post Alarm	5sn ~ 10dk	
	Arama Modu	Tarih & Saat / Kayıt Türü / Kilitli Dosya	
Network	Pleybek Fonksiyonu	İleri Sarma / Geri Sarma / Resim Oynatma / Digital Zoom	
	Transfer Hızı	1/16 Fps ~ 25 Fps arasında ayarlanabilir	
Depolama	Band Genişliği	32kbps ~ 8mbit arasında ayarlanabilir	
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI	
	Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)	
	Kullanıcı Sayısı	128 Kanal Video Transferi	
	Protokol Desteği	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP, IPv6	
	Görüntülenme	iVMS Yazılımları / IE / Cep Telefonu (Iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java,)	
	Maksimum Kapasite	32TB (Her SATA Portu 4TB HDD Destekler)	
	Dahili HDD	8 Adet SATA HDD Portu (DVD-RW ile 4 HDD takılabilir)	
	Yedekleme	Arayüz	Dahili DVD-RW / USB / Network (IE ve Client)
	Güvenlik	Dosya Formatı	MP4
Şifre Koruması		3 Kullanıcı Seviyesi (Toplam 16 Kullanıcı)	
	Video Koruması	WaterMark / Dosya Kilitleme	

BAĞLANTI ARAYÜZÜ

Görüntülenme	Monitör	HDMI (1920 x 1080) / VGA (1920 x 1080) / 4 Kanal CVBS / 1 Kanal Spot / Loop Çıkışı (Opsiyonel)
	Ses	Giriş / Çıkış
Alarm	Sıkıştırma Formatı	OggVorbis
	Giriş / Çıkış	16 Kanal / 4 Kanal
Bağlantılar	Uzak Bilgilendirme	E-Mail / Sesli Uyarı / Ekran Uyarısı / Alarm Çıkışı Tetikleme
	Ethernet	1 Adet RJ-45 10 / 100 / 1000M Ethernet Arayüzü
	Seri Port	RS-232
	PTZ Kontrol Portu	RS-485
	USB	2 port USB 2.0
	DVR Kontrol	Mouse / Ön Panel / Uzaktan Kumanda / Network (IE/CMS Yazılımı) / Klavye
	PTZ Kamera Protokolleri	

GENEL

Elektriksel Çevre Koşulları Mekanik	Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC 6.3A 50~60Hz / 45W
	Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
	Boyutlar / Ağırlık	470 x 445 x 90mm / 8Kg
Dil	Rack Mount kit	Var
		Türkçe / İngilizce

DİĞERİ

Yazılım Uyumluluk (HYBRID)	256 cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
	Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği