

- Web tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzü
- Güvenli uzaktan yönetim
- Çoklu yönetim hesabı desteği
- Günlük fonksiyonlu sağlam dosya sistemi
- Olay günlüğü
- AMD64 ve EM64T eklentileri desteği
- Her kullanıcıya özel boyutlarda ayarlanabilir ağ erişimi
- NTP zamanlı server üzerinden zaman senkronizasyonu
- Data şifreleme(AES 256-bit)
- Kullanıcı yetkilendirme
- Otomatik olarak işletim sistemini onarabilme
- Bütün işletim sistemi parçalarını yedekleme ve geri yükleme destek programı
- Dahili donanımsal RAID yönetim yazılımı
- Windows kullanıcıları için dahili RAID yönetim yazılımı
- Sürücü hata raporlarını görüntüleme servisi
- Sürücü hatası durumunda E-Mail bildirisi
- RAID donanımı için acil yedek desteği



Teknik Özellikler

Server İşletim Sistemi	Windows ve Linux NVR
Toplam Yedekleme Kapasitesi	18Tb
Transfer Hızı (Fiziksel)	2,9 Gbit/s
Eşzamanlı Paralel Ortam Yönetimi	6 Adet
Eşzamanlı Yedekleme Ortam İşlemi	6
Sanallaştırma	Citrix Xen Server, VMWare Vsphere
Dahili NVR Sistemi	Destekler
Dahili NAS Server	Destekler
SayCONTROL Yazılımı	Yedekleme medyası kullanımı için
IP Kamera Sayısı (Maks.)	180 Kamera
Frame Hızı	24 fps Real-Time
Çözünürlük	CIF (512Kbps) / 4CIF (1,5 Mbps) / 1080P (8Mbps)
Çoklu Gösterim (Ekranlar)	Destekler
Kayıt Modları	Manual, Continous, Alarm Input, Motion Detection
Band Genişliği (Test edilmiş)	500 mbps
Protokoller	SMB / SMB2 / CIFS / DNS / WINS / FTP / AFP / NFS / UPnP / ARP
Maksimum Kapasite	18 TB
HDD Sayısı	12 Adet
Kapasite Arttırma modülü - CEM	36TB
Sistem Şifreleme	3 Grup / 16 Kullanıcı
Video Şifreleme	Bütün dosyalar için şifreleme (Encryption)
VGA	Destekler
Olay Bildirimi	Email
DVR Kontrol	IE / Firefox
Ethernet	Çoklu 10 / 100 / 1000MBit Ethernet Portu (10Gbit Opsiyonel) Fiber veya Bakır
PTZ Camera Protocol	Yaygın olarak kullanılan bir çok protokolü destekler
Rock Mount Kit	Var
Çalışma Voltajı	220 ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz
Çalışma Sıcaklığı	10 ~ 40°C
Çalışma Nemi	20 ~ 80%
Boyutlar	660 x 430 x 88