

- Web tabanlı grafiksel kullanıcı arayüzü
- Güvenli uzaktan yönetim
- Çoklu yönetim hesabı desteği
- Günlük fonksiyonlu sağlam dosya sistemi
- Olay günlüğü
- AMD64 ve EM64T eklentileri desteği
- Her kullanıcıya özel boyutlarda ayarlanabilir ağ erişimi
- NTP zamanlı server üzerinden zaman senkronizasyonu
- Data şifreleme(AES 256-bit)
- Kullanıcı yetkilendirme
- Otomatik olarak işletim sistemini onarabilme
- Bütün işletim sistemi parçalarını yedekleme ve geri yükleme destek programı
- Dahili donanımsal RAID yönetim yazılımı
- Windows kullanıcıları için dahili RAID yönetim yazılımı
- Sürücü hata raporlarını görüntüleme servisi
- Sürücü hatası durumunda E-Mail bildirisi
- RAID donanımı için acil yedek desteği
- Hardware RAID Sistem



made
in
Germany

Teknik Özellikler

IP Kamera Sayısı(Maks)	400 Adet
Frame Sayısı	24 fps Real-Time
Çözünürlük	CIF (512Kbps) / 4CIF (1,5 Mbps) / 1080P (8Mbps)
Çoklu Gösterim (Ekranlar)	+
Kayıt Modları	Manual, Continous, Alarm Input, Motion Detection
Çoklu Stream	H.264 (Dual Stream)
Bant Genişliği	500 mbps
Protokoller	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, HTTP, NTP, NFS, SMTP, SNMP, Multi Cast, SADP, iSCSI, RTP
Yönetim	IE / Firefox
Maks. Kapasite	72 TB
HDD Sayısı	24
CEM Modülü	24
Backup Interface	Network-Share (SMB / CIFS / FTP / Apple Talk)
Formats	AVI, Mp4, MJPEG
Security Password	3 Grup / 16 Kullanıcı
Video (Content)	Bütün Dosyalar için Şifreleme (Encryption)
VGA	+
Olay Bildirimi	Email
Ethernet	Ethernet 10 / 100 / 1000Mbit, 10 GBit/s bakır veya fiber opsiyonel
Serial	RS-232
USB	4 port
DVR Control	IE / Firefox
PTZ Protokol	Pelco D / Pelco P ve bir çok yaygın protokolü destekler.
Power Voltage	220 - 240 V AC 50-60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	10 - 40° C
Humidity	20 - 80%
Rack Mount Kit available	-
Dimensions (mm)	660 x 430 x 220