

## DP-DN03

**DUNLOP®**



### Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/3" SONY SUPER HAD CCD II (960H)
Aktif Pksel	976(H) x 494(V) Pixel(NTSC) 976(H) x 582(V) Pixel(PAL)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senk. Tipi	Dahili
Çözünürlük	Renkli : 700 TV-Line, S/B : 780 T V-Line
S/N	52dB (AGC OFF)
Video Çıkışı	1.0 Vp-p(Sync. Negative) Termination 75Ω
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.15 Lux(F/1.2), 0.0005Lux(Sense up) S/B : 0.05 Lux(F/1.2), 0.0002Lux(Sense up)
Gama	0.45 typ.
OSD	Var(Çoklu Dil)
Beyaz Dengesi	ATW(1,800 ~10,500 )/PUSH/USER1/ USER2/ANTI CR/PUSH LOCK/MANUAL
Shutter Hızı	1/60(1/50) ~ 1/100,000sec
Sense up	Auto(Selectable limit 2X ~ 256X)/OFF
Arka Işık	OFF / WDR / HLC / BLC
AGC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
DNR(3D)	ON(LOW/MIDLOW/MIDDLE/MIDHIGH/HIGH)/OFF
Hareket Algılama	ON/OFF Selectable(4 Zone)
Maskeleme	ON/OFF Selectable(15 Zone)
Ayna	OFF / V FLIP / H FLIP / ROTATE
Gündüz & Gece	ICR(AUTO, COLOR, B/W, EXT)
Leke Kompanzasyon	YES
DIS	ON / OFF
Dijital Zoom	ON / OFF
Bağlantı	RS-485(PELCO-D/P), PELCO-C
Lens	CS MOUNT
Güç Kaynağı	Regulated 12V DC ±10%
Akım Tüketimi	Max. 250mA(at 12V DC, 24V AC)
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C
Koruma Isısı	-20°C ~ 60°C
Boyutlar	59.8(W) x 63.8(H) x 109.4(D)mm
Ağırlık	Approx. 300g