

SC-2116-S SERİSİ NVR



Özellikler ve Fonksiyonlar

HD Girişi

- H.265+/H.265/H.264/H.264+ video formatı
- Üçüncü parti ağ kameralarına bağlanabilir.
- En fazla 16 IP kameralar bağlanabilir.
- 8 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt
- En fazla 8 MP çözünürlükte bağlı kameranın Canlı görünümü, depolama ve oynatma

HD Çıkışı

- HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

HD Depolama Alanı

- Kayıt ve yedekleme için bağlanabilir 1 SATA arabirimi
- H.265 + sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini% 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.

HD İletim

- 1 10/100/1000 Mbps network interface

Çeşitli Uygulamalar

- Konfigürasyon, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi ekranı, iki yönlü ses, yükseltme vb. Dahil IP kameraların merkezi yönetimi.
- Sec-On'dan akıllı IP kameralara bağlanabilir, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir.
- Çok kanallı görüntü modunda atanmış kanal için anında oynatma
- Seçilen video alanı için akıllı arama; ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma

Teknik Özellikler

Model		SC-2116-S
Video/Ses Girişи	IP video girişi	16 Kanal 8 MP'ye kadar çözünürlük
	İki yönlü ses	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
	Ağ	Gelen Band Genişliği 160Mbps Giden Band Genişliği 80 Mbps
Video/Ses Çıkışı	Kayıt çözünürlüğü	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	HDMI çıkış çözünürlüğü	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/ 60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
	VGA çıkış çözünürlüğü	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA aynı anda çıkış
	Ses Çıkışı	1kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Kod Çözme	Kod Çözme Formatı	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	Canlı görüntü / Oynatma çözünürlüğü	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	Senkronize kayıt izleme	16 kanal
	Kapasite	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
Ağ yönetimi	Ağ protokoller	TCP/IP, DHCP, Sec-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Hard disk	SATA	1 SATA arabirimi
	Kapasite	Her disk için 6 TB'a kadar kapasite
Harici arayüz	Ağ arabirimi	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
	USB arabirimi	2 × USB 2.0
Genel	Güç Kaynağı	12 VDC
	Güç	≤ 18W
	Tüketim (sabit disk olmadan)	≤ 10 W
	Çalışma Sıcaklığı	-10 - +55° C (+14 / +131° F)
	Çalışma nemi	10 - 90 %
	Kasa	1U kasa
	Boyut (W × D × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
	Ağırlık (sabit disk olmadan)	≤ 1 kg (2.2 lb)