

SC-BF2102-NL

2 MP H.265 Bullet Kamera

**ÖZELLİKLER**

Model NO.	SC-BF2102-NL
Kamera	
Resim Sensörü	1 / 2.9 "SONY Düşük Aydınlatma CMOS Sensörü
Çözünürlük	2MP 1080P
Aktif Piksel	1985(H)*1105(V)
Sıkıştırma	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
TV Sistem	PAL/NTSC
Elektronik Deklanşör Süresi	Otomatik: PAL 1 / 25-1 / 10000Sec; NTSC 1 / 25-1 / 10000Sec
S / N Oranı	≥52dB
Tarama sistemi	Progressive
Video Çıkışı	Ağ
Reset Butonu	Opsiyonel
Lens	
Odak Uzunluğu	6mm
Odak Kontrolü	Sabit
Lens Tipi	Sabit
Piksel	2MP
Gece Görüşü	
Kızılötesi led	42μ x 4PCS
Kızılötesi mesafe	40M
IR Durumu	10 Lux By CDS Altında
IR Güç Açık	CDS Otomatik Kontrol
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	EVET, QR Kodunu Destekleyin
POE	İsteğe bağlı, Destek IEEE 802.3af
Video Gecikmesi	0.3S (Lan içinde)
Ana Akış 1	1920*1080@30fps
Ana Akış 2	/
Ana Akış 3	/
Alt Akış 1	720*480@30fps
Alt Akış 2	/
Alt Akış 3	/
Thrid Stream	352*288@30fps
IE Tarayıcı	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Kamera Özellikleri	
Gece / Gündüz	Renkli/B&W (IR-CUT)
Görüntü Yapılandırması	Doğgunluk / Parlaklık / Kontrast / Netlik, Ayna, 3D NR, Beyaz Dengesi, FLK (Titreşim Kontrolü)
Starlight	/
Koridor Şekli	/
Defog Modu	Destekler
ROI	Destekler
BLC	Destekler
HDR	/
WDR	
Hareket algılama	Destekler
Gizlilik maskeleyme	3 Dikdörtgen Bölge
Kayıt modu	NVR/NAS/CMS/Web
Dil	Çince, İngilizce, Bulgarca, Lehçe, Farsça, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Portekizce, Japonca, Türkçe, İspanyolca, İbranice,İtalyan, Nederlands
Arabirimi	
Ses	Opsiyonel
Alarm	/
SD Card Slotu	Opsiyonel, Maksimum 128GB Destekler
RS485	/
Genel	
Muhafaza	Plastik , IP66
Anti-cut Braket	Opsiyonel
IR Cut Filter	Destekler
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Depolama sıcaklığı	-20°C ~ +60°C RH95% Maks.
Güç Kaynağı	DC12V±10%, 1000mA
Boyut	162(W) x 88(H) x 86(D)mm
Ağırlık	600g