

SC-BF2302-S 2.0 MP IR Ađ Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 mm sabit lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Dijital WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 30 m IR aralığına kadar
- PoE (Ethernet üzerindeki güç)
- IP67

Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), 0.028Lux @ (F2.0, AGC AÇIK)
Deklanşör hızı	1/3 s to 1/100, 000 s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Auto-Iris	Yok
Gün/Gece	IR cut filter
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	Digital WDR
Açı Ayarı (Braket)	Pan: 0 ° ila 360 ° , eğim: 0 ° ila 180 ° , dönüş: 0 ° ila 360 °
Lens	
Odak uzaklığı	2.8 mm
Açıklık	F2.0
Fokus	No
FOV	2,8 mm, yatay FOV 103 ° , dikey FOV 59 ° , köşegen FOV 118 ° 4 mm, yatay FOV 86 ° , dikey FOV 46 ° , köşegen FOV 102 ° 6 mm, yatay FOV 54 ° , dikey FOV 30 ° , köşegen FOV 62 °
Lens Montajı	M12
IR	
IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Dalga boyu	850 nm
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Tipi	Başlangıç Profili / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akım destekleri
H.265 Tipi	Ana Profil
H.265+	Ana akım destekleri
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
Akıllı Özellik Kümesi	
İlgi Alanı	Ana akım ve alt akış için 1 sabit bölge
Image	
Mak. Çözünürlük	1920 × 1080
Ana akım Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Görüntü Ayarları	Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış
Ağ	
Alarm Tetiği	Hareket algılama, video müdahale alarmı, yasadışı giriş
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel Fonksiyonlar	Anti-titreşim, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Ürün Yazılımı Sürümü	5.5.2

API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Client	SNS-1000
İnternet tarayıcısı	IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
Arayüzey	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M kendini uyarlanabilir Ethernet portu
Genel	
Çalışma koşulları	-30 ° C ila 50 ° C (-22 ° F ila 122 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç kaynağı	12 VDC ±% 25, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akımı	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W
Koruma Standardı	IP67 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma
Malzeme	Metal & Plastik
Boyut	Kamera: Ø 70 mm × 172.7 mm (2.7 "× 6.8") Pakette: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5 "× 4,8" × 4,6 ")
Ağırlık	Kamera: Yaklaşık. 280 g (0.62 lb.) Paketle: Yaklaşık. 530 g (1.17 lb.)