

SC-BM4302-S 4 MP EXIR Motorize VF Bullet Ađ Kamera



Temel Özellikler

- 1/3 "aşamalı tarama CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm - 12 mm motorize lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC Açık),
0.018 Lux @ (F1.6, AGC Açık)
- BLC/3D DNR/ROI
- 30 m IR aralığına kadar
- IP67
- 120 dB WDR
- Dahili micro SD / SDHC / SDXC kart yuvası,
128 GB'a kadar

Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK)
Deklanşör hızı	1/3 s - 1/100, 000 s, yavaş obtüratör desteği
Yavaş Deklanşör	Destekler
Auto-Iris	No
Gündüz / Gece	IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	120 dB
Açı Ayarı	Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 90 °, dönüş: 0 ° ila 360 °
Lens	
Odak uzaklığı	2.8 -12 mm motorize
Açıklık	F1.6
Fokus	Auto
FOV	Yatay görüş alanı: 98 ° - 28 ° Dikey görüş alanı: 51 ° ila 16 ° Diyagonal görüş alanı: 115 ° ila 32 °
Lens Montajı	Ø14
IR	
IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Wavelength	850 nm
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Tipi	Başlangıç Profili / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akış destekleri
H.265 Tipi	Ana Profil
H.265+	Ana akış destekleri
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Akıllı Özellik	
ROI	Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge
Resim	
Maks. Çözünürlük	2560 × 1440
Ana akış Maks. Frame Hızı	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-stream Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Resim Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış
Ağ	
Ağ Depolama Alanı	Destek Micro SD / SDHC / SDXC kartı (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Alarm Tetiği	Hareket algılama, video müdahale alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, yasadışı giriş
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP,

	802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel fonksiyonlar	Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Ürün Yazılımı Sürümü	5.5.3
API	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Yazılım	SNS 1000
İnternet tarayıcısı	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Arayüzey	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M kendini uyarlanabilir Ethernet portu
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC)
Reset Butonu	Var
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ±% 20, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akımı	12 VDC, 0.9 A, mak. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, mak. 12.9 W
Koruma Standardı	IP67 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma
Malzeme	Metal
Boyut	105 mm × 105 mm × 145 mm (4.1" × 4.1" × 5.7")
Ağırlık	Kamera: Yaklaşık. 1035 g (2.3 lb.) Pakette: Yaklaşık. 1550 g (3.4 lb.)