

SC-DM2102-S

2.0 MP CMOS Motorize VF Ađ Dome Kamera



Temel Özellikler

- 1/2.8" aşamalı tarama CMOS
- 2,0 megapiksel'e kadar
- 2.8 mm - 12 mm motorize lens
- 30m'ye kadar
- Dual stream
- 120 dB WDR (Geniş dinamik alan)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- PoE (Ethernet üzerindeki güç)
- IP67, IK10

Specification

Kamera	
Resim Sensörü	1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Deklanşör hızı	1/3 s - 1/100, 000 s, yavaş deklanşör desteği
Lens	2.8 mm - 12 mm @ F1.4, motorize, yatay görüş alanı: 100 ° - 35 °
Lens Montajı	Ø14
Gündüz & Gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
3-Axis Adjustment	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotation: 0° to 360°
DNR (Dijital Gürültü Azaltma)	3D DNR
WDR (Geniş dinamik alan)	120 dB
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.264 + / H.264 Alt akış: H.264 / MJPEG
H.264 Type	Taban çizgisi profili / Ana profil
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Görüntü	
Maks. çözünürlüğü	1920 × 1080
Ana akım Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps @(704 × 576, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps @(704 × 480, 640 × 360, 352 × 240, 320 × 240)
Resim Ayarları	Parlaklık, doygunluk, kontrast, netlik, web tarayıcı veya istemci yazılımı ile ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış destek
Diğerleri	Ayna, BLC (alan yapılandırılabilir), ROI(1 sabit bölgeyi destekleyin)
Ağ	
Ağ Depolama Alanı	Mikro SD / SDHC / SDXC kartı (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Algılama	Hareket algılama
Alarm	Video değiştirme, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF (PROFİLİ S, PROFİLİ G), PSIA, CGI, ISAPI
Genel Fonksiyon	Tek tuşla sıfırlama, anti-titreşim, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigranı, IP adresi filtresi
Arayüzey	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω / BNC)
Reset	Destekler
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC12V ± 25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Mak. 11 W
Koruma Standardı	IP67, IK10
IR Mesafesi	30m'ye kadar
Boyut	Ø 141 mm × 99.9 mm (5.6" × 3.9")
Ağırlık	800 g (1.76 lb.)